



- Aufriss Karton / Träger
- Rillen
- Rillschneid

Bitte verwenden Sie für Ihre Druckvorlage ausschließlich diese Standardskizze in der von Ihnen gewählten Größe. Lesen Sie vor der Dateierstellung unser Datenblatt.

Farben bitte in Sonderfarben nach Pantone Fächer oder wahlweise in Eurokala (C/M/Y/K), FOGRA 39 (ISO 12647-2:2004) anlegen. In CMYK gedruckte Sonderfarben können vom jeweiligen Farbton abweichen. Diese Abweichungen entnehmen Sie bitte z. B. dem „Pantone Color Bridge“ Farbfächer.

Dateiformat PDF/X-4 (nach ISO 15930-7). Schriften bitte in Pfade / Zeichenwege konvertieren. Bitte prüfen Sie die erstellte Vorlage vor dem Versand sorgfältig.

Bilder, Logos bitte einbetten. Auflösung mind. 300 dpi in Originalgröße.

Angeschnittene Motive mit 5 mm (mind. 3 mm) Beschnitt rundum anlegen.

Bitte senden Sie uns nach Möglichkeit einen farbverbindlichen Prüfdruck / Proof (mit Medienkeil und Messprotokoll) als Farbvorlage zu. Simulations-Profil: ISO.coated_v2.icc.