

Seidenpapier 22 g/m², Bogen, 375 x 500 mm breit, produziert als Rolle 750 mm breit, Rapport 360 mm

VORLAGE zur Gestaltung Ihres Seidenpapiers



- Rapport 360 mm, Rollenbreite 750 mm
- Bögen Seidenpapier, Breite 750 mm wird auf 2 Bögen à 375 mm geschnitten
- Druckbereich, max. 748 mm in der Breite, 355 mm in der Höhe

Bitte verwenden Sie für Ihre Druckvorlage ausschließlich diese Standskizze in der von Ihnen gewählten Größe. Entfernen Sie vor der Dateistellung die gelbe Fläche und das enthaltene Beispiel. Lesen Sie vor der Dateierstellung unser Datenblatt. Es ist nur ein positiver Druck bzw. negativer Druck im gekennzeichneten Druckbereich möglich. Seitlich, außen bleibt 1 mm unbedruckt. Im Bereich des Klischeestoßes, dort wo die Enden der Klischeeplatten aneinander treffen bleiben 5 mm unbedruckt. Druckbild entsprechend so anlegen, dass in diesem Bereich kein Druck erfolgt.

Farben bitte in den jeweiligen Sonderfarben (HKS N / PMS u) anlegen. Tonwerte bitte nicht unter 7 % und möglichst nicht zwischen 90 und 90 % anlegen. Bei einem Negativdruck ist eine Linienstärke von mind. 0,8 mm erforderlich. Bei einem Positivdruck darf die Linienstärke 0,3 mm nicht unterschreiten.

Schriften bitte in Pfade / Zeichenwege konvertieren.

Bitte keine Schnittmarken, Passermarken, Farbkontrollstreifen und Seiteninformationen einbringen. Der Druck erfolgt im Flexodruck. Die dafür notwendigen Marken fügt unsere Repro ein.