



Datenblatt

Baumwolltragetasche, Siebdruck Non-Woven Tasche, Siebdruck

Erstellung der Druckdaten

Sie benötigen ein Layoutprogramm mit dem Sonderfarben als Farbe angelegt werden können, wie z. B. CorelDraw, Illustrator oder InDesign. Office-Programme, wie MS-Office oder OpenOffice sind für die Erstellung von Druckdaten nicht geeignet.

Bei Fragen zur Dateistellung sind wir Ihnen unter druck@verpacken24.com gerne behilflich.

Baumwolltasche

mit Ihrem individuellen Siebdruck

Tipps zur Erstellung und Übermittlung Ihrer Druckdaten

Vorlagen

Bitte verwenden Sie nur die von uns zur Verfügung gestellten Standskizzen. Verändern Sie diese bitte nicht und entfernen Sie bitte auch keine Elemente aus der Standskizze. Das Druckbild fügen Sie bitte nur in die Ebene „Artwork layer“ ein.

Grundsätzliches

Logos, Bilder, Texte dürfen nicht über den maximalen Druckbereich (gestrichelte Linie) gehen. Darüber hinaus ist kein zusätzlicher Beschnitt notwendig.

Farben

Daten bitte ausschließlich in Sonderfarben erstellen! Möglich sind hier HKS K oder Pantone c (solid coated). Farbige Bedruckstoffe führen zu einer veränderten Farbwiedergabe. Bei farbigen Materialien ist ein weißer Unterdruck erforderlich.

Texte und Linien

Positive Schriften bitte mind. in der Größe 5 pt, negative Schriften mind. 6 pt. Schriften bitte in Pfade konvertieren. Texte farblich nicht rastern. Positive Linien bitte mind. 0,75 pt und negative Linien mind. 2,0 pt stark anlegen.

Dateistellung

Daten bitte ausschließlich im PDF Format erzeugen. Weitere Details auf der Folgeseite. Objekte bitte einbetten. Keine Schnittmarken, oder Farbbalken, o. ä. einbringen! Daten bis 50 MB an druck@verpacken24.com darüber per FTP senden.

Standskizze für Baumwolltragetaschen

Wir geben Ihren
Verpackungen
einen *Namen*

Bitte Originalstandskizze separat von unserer Internetseite herunterladen.

	Taschenformat
	bedruckbarer Bereich
	Taschenfarbe, natur

- Für Ihre Druckdaten muss ausschließlich unsere Standskizze verwendet werden! Dateigröße der Skizze bitte nicht verändern!
- Daten bitte nur im PDF Format übermitteln. Diese bitte ohne Schnittmarken, Farbbalken, Dateiinfo, o. ä..
- Bitte die Linien in der Standskizze nicht entfernen oder umbenennen. Bitte die Technische Ebene nicht entfernen.
- Die Entwürfe müssen in Originalgröße erstellt werden. Die Größe der Standskizze darf nicht verändert werden.
- Es können nur Daten in Strichmanier gedruckt werden. Farbige Bitmaps und Farbverläufe sind nicht möglich.
- Verwenden Sie ausschließlich Vektrografiken (keine Bitmaps, wie jpeg, tiff, bmp).
- Alle Schriften müssen vor der Erstellung der PDF Datei in Pfade / Kurven / Zeichenwege konvertiert werden! Min. 5 pt positiv, 6 pt negativ.
- Es dürfen keine Objekte außerhalb der Fläche maximaler Druckbereich (gestrichelte Linie Magenta) liegen.
- Die verwendeten Volltonfarben müssen in Anzahl und Schreibweise (z. B. Blau 42 HKS K) mit Ihrer Bestellung identisch sein.
- Die Sonderfarben sollen einen Tonwert von 100 Prozent haben.
- Bei farbigem Material ist ein weißer Unterdruck notwendig. Bitte Farbton als Farbfeld „Weiss“ oder „White“ anlegen.
- Überdrucken Funktionen führen zu einem fehlerhaften Druckergebnis.
- Unsere Dateiprüfung umfasst nur die Druckbarkeit.
- Sollten Sie weitergehende Fragen zur Dateistellung haben, so kontaktieren Sie uns unter druck@verpacken24.com.
- Dateistellung bis 50 MB per eMail an druck@verpacken24.com. Darüber hinaus nach Absprache.