



SELBSTKLEBE-ETIKETTEN, oval, 20 x 40 mm

VORLAGE zur Gestaltung Ihrer Etiketten



- Für Ihre Druckdaten muss ausschließlich unsere Standardskizze verwendet werden. Diese bitte nicht verändern!
- Beschnitt - Es wird rundum ein Beschnitt von 1 mm benötigt. Findet sich in unserer Standardskizze.
- Cut - Beim Stanzen der Etiketten sind leichte Schwankungen möglich. Logos und Texte nicht über den Sicherheitsabstand hinaus platzieren.
- Farben - Wir drucken diese Etiketten ausschließlich nach Euroskala Pantone „c“ (solid coated). Daten bitte nicht in RGB oder Sonderfarben (HKS, Pantone) anlegen. Diese Farben werden in CMYK geändert. In diesen Fällen können wir keine Reklamation bezüglich der Farbwiedergabe akzeptieren.
- PDF Daten - Bitte alle Schriften in Pfade konvertieren! Die Auflösung von Pixelelementen (Logos/Fotos) muss mindestens 300 dpi in der Originalgröße betragen. Farbmodus CMYK. Daten FOGRA27, coated bzw. FOGRA39. Schwarz - Mit den Tonwerten 60/50/50/100 erzielt man das tiefste Schwarz. Keine Schnittmarken, Farbbalken.
- TIF Daten - Farben unbedingt in CMYK Farbformat (Kein RGB!). Daten auf Hintergrundebene reduzieren. Keine Alpha-Kanäle, keine Freistellungspfade, kein Komprimierung.
- JPG Daten - Farben unbedingt in CMYK Farbformat (Kein RGB!). Standard JPEG-Format verwenden. Qualität: maximum.
- Dateistellung als Upload nach dem Bestellvorgang oder bis 50 MB per eMail an druck@verpacken24.com.

Verpackungshersteller:



Borkstraße 14 • 48163 Münster